



### OPIS

Trzewiki wykonane z wodoodpornej mikrofibry. Podszewka ze 100% spienionego poliamidu. Dwukolorowa podeszwa o antypoślizgowości SRC, wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości. Metalowy podnosek. Model z sznurowadłami pod klapką i zapięciem na rzep.

## PARAMETRY



|                         |                                                     |                                             |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|
| CHOLEWKA                | Wodoodporna mikrofibra w kolorze białym             |                                             |            |      |
| PODSZEWKA               | TYŁ                                                 | Poliamidowa szaro-biała oddychająca tkanina |            |      |
|                         | PRZÓD                                               | Szara włóknina z włókien aglomerowanych.    |            |      |
| JĘZYK LUB MIESZEK       | Mikrofibra                                          |                                             |            |      |
| WNĘTRZE                 | Włóknina z włókien aglomerowanych w kolorze szarym  |                                             |            |      |
| PODESZWA                | SKŁAD                                               | PU/PU                                       |            |      |
|                         | WSPÓŁCZYNNIK POŚLIZGU                               | SRA                                         | płasczynna | 0,49 |
|                         |                                                     |                                             | pięta      | 0,43 |
|                         |                                                     | SRB                                         | płasczynna | 0,21 |
|                         |                                                     |                                             | pięta      | 0,13 |
|                         | KWALIFIKACJA                                        | SRC                                         |            |      |
| PODNOSEK                | Hartowana i malowana żywicą epoksydową stal węglowa |                                             |            |      |
| WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA | Brak                                                |                                             |            |      |
| WKŁADKA                 | Antybakteryjna, formowana termicznie                |                                             |            |      |
| INNE PARAMETRY          | ROZMIARY                                            | 36-46                                       |            |      |
|                         | WAGA                                                | 816g                                        |            |      |
|                         | INNE                                                |                                             |            |      |



METALOWY  
PODNOSEK



WŁAŚCIWOŚCI  
ANTYSTATYCZNE



AMORTYZACJA  
W OBSZARZE  
PIĘTY



PODESZWA  
ODPORNĄ  
NA OLEJE



IZOLACJA  
OD ZIMNA



PODWYŻSZONA  
ODPORNOSĆ NA  
WCHŁANIANIE WODY



ODPORNOSĆ  
NA POŚLIZG

#### PRODUCENT

Francisco Mendi S.L. – Polígono La Variante - Calle Monte la Pila 12 - 26140 - Lardero - La Rioja - España  
Tel: +34 941 245 199 – Fax: 941 254 780 – e-mail: info@grupomendi.com – web: www.grupomendi.com

#### DYSTRYBUTOR

EDEN NET GROUP Janusz Wiącek - Cmolas 235 D, 36-105 Cmolas - województwo podkarpackie - Polska  
Tel: +48 17 283 79 96 – Fax: +48 17 283 70 11 – e-mail: kontakt@eng.pl – web: www.eng.pl